



## Spektive

## Allgemeine Eigenschaften

- Kompaktes, modernes und transportables Design
- Mehrfachvergütete Optik für klares, scharfes Bild
- Großes Gesichtsfeld
- Zoom-Okular im Preis enthalten
- visuelle Peilhilfe zum leichteren Auffinden der Ziele
- Wasserdichte Konstruktion f
  ür Einsatz bei jedem Wetter
- Gummierung f
  ür angenehmen Halt
- Tragetasche Softbag
- EU-Vollgarantie

## Regal F-ED

- Fluorid-Optik für farbneutrales, kontrastreiches Bild
- komfortabler 45°-Einblick
- Vollständig mehrschichtvergütete Optik
- Weitwinkel Zoom Okular 8-24mm mit 1,25" Steckfassung
- optionaler Einsatz von 1,25"-Okularen für höchste Vergrößerung möglich
- Schützende Gummierung
- Duale Fokussierung mit Feintrieb
- T-Adapter f
  ür DSLR-Fotografie liegt bei



CELESTRON

Regal 100F-ED

## Spektive - Technische Daten

| MODELL                                     | 50mm Zoom<br>Refraktor       | 60mm Zoom<br>Refraktor       | Ultima 65 – 45°             | Ultima 80 – 45°            | Ultima 100 – 45°           | Regal 65 F-ED                | Regal 80 F-ED                | Regal 100 F-ED               |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Optisches Design                           | Refraktor                    | Refraktor                    | Refraktor                   | Refraktor                  | Refraktor                  | Refraktor                    | Refraktor                    | Refraktor                    |
| Objektivöffnung                            | 50 mm                        | 60 mm                        | 65 mm                       | 80 mm                      | 100 mm                     | 65 mm                        | 80 mm                        | 100 mm                       |
| Brennweite                                 | 303 mm                       | 341 mm                       | 386 mm                      | 480 mm                     | 540 mm                     | 386 mm                       | 480 mm                       | 540 mm                       |
| Öffnungsverhältnis                         | 6                            | 5,7                          | 5,94                        | 6                          | 5,4                        | 5,94                         | 6                            | 5,4                          |
| Sucher                                     | -                            | -                            | Peilrohr                    | Peilrohr                   | Peilrohr                   | Sichtführungslinie           | Sichtführungslinie           | Sichtführungslinie           |
| Einblick                                   | Gerade                       | Gerade                       | 45°                         | 45°                        | 45°                        | 45°                          | 45°                          | 45°                          |
| Okular                                     | integriert                   | integriert                   | 7 – 21 Zoom                 | 8 – 24 Zoom                | 8 – 24 Zoom                | 8 – 24 Zoom                  | 8 – 24 Zoom                  | 8 – 24 Zoom                  |
| Vergrößerung                               | 15 – 45 x                    | 20 – 60 x                    | 18 – 55 x                   | 20 – 60 x                  | 22 – 66 x                  | 16 – 48 x                    | 20 – 60 x                    | 22 – 67x                     |
| Tragetasche                                | Soft Case / Hardcase         | Soft Case / Hardcase         | Soft Case                   | Soft Case                  | Soft Case                  | Soft Case                    | Soft Case                    | Soft Case                    |
| Stativ (Lieferumfang)                      | Ja                           | Ja                           | -                           | - 41 12                    | - 10                       | -                            | -                            | -                            |
| Stativadapter                              | Ja                           | Ja                           | Ja                          | Ja                         | Ja                         | Ja                           | Ja                           | Ja                           |
| Kameraanschluss                            | -                            | -                            | T-Gewinde im<br>Okular      | T-Gewinde im<br>Okular     | T-Gewinde im<br>Okular     | T-Adapter<br>liegt bei       | T-Adapter<br>liegt bei       | T-Adapter<br>liegt bei       |
| Gesichtsfeld<br>(mit Originalokular)       | 2,5° @ 15 x<br>1,3° @ 45 x   | 2,5° @ 20 x<br>1,3° @ 60 x   | 1,7° @ 18 x<br>0,73° @ 55 x | 2° @ 20 x<br>1° @ 60 x     | 1,8° @ 22 x<br>1° @ 66 x   | 2,6° @ 16 x<br>1,3° @ 48 x   | 2,1° @ 20 x<br>1,0° @ 60 x   | 1,9°@ 22 x<br>0,9° @ 67 x    |
| Sehfeld auf 1000 m<br>(mit Originalokular) | 44 m @ 15 x<br>23 m @ 45 x   | 44 m @ 20 x<br>23 m @ 60 x   | 30 m @ 18 x<br>13 m @ 55 x  | 35 m @ 20 x<br>18 m @ 60 x | 32 m @ 22 x<br>18 m @ 66 x | 45 m @ 16 x<br>23 m @ 48 x   | 37 m @ 20 x<br>18 m @ 60 x   | 33 m @ 22 x<br>16 m @ 67 x   |
| Augenabstand                               | 15 mm @ 20 x<br>11 mm @ 45 x | 15 mm @ 20 x<br>11 mm @ 60 x | 18 mm @ 18 x                | 18 mm @ 20 x               | 18 mm @ 22 x               | 20 mm @ 16 x                 | 20 mm @ 20 x                 | 20 mm @ 22 x                 |
| Nahgrenze                                  | 5,8 m                        | 8,8 m                        | 6,1 m @ 18 x                | 8,2 m @ 20 x               | 10 m @ 22 x                | 4,6 m                        | 6,1 m                        | 7,9 m @ 22 x                 |
| Vergütung                                  | vollvergütet                 | vollvergütet                 | mehrschicht-<br>vergütet    | mehrschicht-<br>vergütet   | mehrschicht-<br>vergütet   | mehrschicht-<br>vollvergütet | mehrschicht-<br>vollvergütet | mehrschicht-<br>vollvergütet |
| Tubuslänge                                 | 269 mm                       | 345 mm                       | 330 mm                      | 406 mm                     | 483 mm                     | 330 mm                       | 432 mm                       | 508 mm                       |
| Gewicht                                    | 510 g                        | 650 g                        | 1050 g                      | 1620 g                     | 2040 g                     | 1700 g                       | 2000 g                       | 2500 g                       |